

Alles für das Handwerk

**Baustoffe
für den Holzbau**



Saalfelder Holzzentrum GmbH

ÜBER
25
JAHRE
Saalfelder Holzzentrum

**JETZT NEU
IM SORTIMENT!**

TROCKENBAU ▶ DÄMMSTOFFE ▶ FOLIEN & ABDICHTUNGEN ▶ DACHBAHNEN



ALLES FÜR DEN HOLZBAU



z.B. Fichte Konstruktionsvollholz KVH-NSI S10 nach DIN 4074

(ab Sommer 2016: KVH EN 15497 CE-gekennzeichnet)

- ▶ gehobelt, gefast, keilgezinkt und auch ungezinkt
- ▶ in den Längen 13,0 und 5,0 m
- ▶ sowie in verschiedenen Querschnitten
- ▶ ständig am Lager verfügbar



z.B. Fichte Brettschichtholz, BSH-SI, GL 24 C

- ▶ für den sichtbaren Bereich nach DIN EN 14080:2013 CE-gekennzeichnet
- ▶ Standardlänge 12,0 m
- ▶ auch im Zuschnitt lieferbar
- ▶ verschiedene Querschnitte von 8 x 12 bis 20 x 40 cm



z.B. nordische Fichte Hobelware und Rauspund, Fasebretter, Profildretter, Glattkantbretter, Hobeldielen, gehobelte Rahmen, Fassadenprofile

- ▶ verschiedene Dimensionen
- ▶ am Lager verfügbar



z.B. OSB/3 und OSB/4 nach DIN EN 300

- ▶ Nut und Feder und stumpfe Kante
- ▶ in den Stärken 12, 15, 18, 22, 25, und 30 mm

TROCKENBAU

Gipsplatten

Gipskartonplatte (GKB)

Die wirtschaftliche Allzweck-Gipsplatte für fast alle Einsatzmöglichkeiten.

Kante	Stärke	Länge x Breite
Bau A/GKB HRAK	12,5 mm	2.000 x 1.250 mm
Fix A/GKB HRK	12,5 mm	2.000 x 625 mm
Bau imprägn. H2/GKBi HRAK	12,5 mm	2.000 x 1.250 mm
Fix imprägn. H2/GKBi HRK	12,5 mm	2.000 x 625 mm



Spachtel/Zubehör

Unitop Profi

Verspachtelungen mit/ohne Fugendeckstreifen (Bewehrung).



Pastös Basis

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Verspachteln der unteren Lagen mehrlagiger Gipsbeplankungen.



Pastös Leicht

Gebrauchsfertige Füll- und Feinspachtelmasse.



Ansetzgips

Zum Ansetzen von Gipsplatten und Gipsverbundplatten.



Glasfaserfugendeckstreifen

Tiefengrund für Gipsplatten und poröse Untergründe.



Eckschutzprofil Alu 3 m

Moringer Profil Alu 3 m

Einfassprofil PVC, L-Form 3 m

Metall-Unterkonstruktionsprofile

Ständerprofil

Profile	Breite	Länge
CW	50 mm	2.600, 3.000 mm
CW	75 mm	2.600, 3.000 mm
CW	100 mm	2.600, 3.000 mm
UW	50 mm	4.000 mm
UW	75 mm	4.000 mm
UW	100 mm	4.000 mm
CD	60/27 mm	2.600, 4.000 mm
UD	28 mm	3.000 mm
UA	50 mm	3.000 mm
UA	75 mm	3.000 mm
UA	100 mm	3.000 mm

Zubehör

Angabe

Direktabhänger Schienenläufer

Montageset für UA50, UA75

Ösendrähte 250 mm, 375 mm, 500 mm

Ankerschnellspannabhänger für CD 60/27

Längsverbinder für CD 60/27

Kreuzverbinder flach für CD 60/27

Direktabhänger GK60, GK125

Deckendübel 6 x 40/5 mm

Einfassprofil PVC, L-Form 3 m

Dichtungsband-B1 45 mm, 70 mm, 95 mm

Noniusunterteil für CD 60/27



STEICO
natürlich besser dämmen

SUPERGLASS
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE

Bessere Wege gehen!

DÄMMSTOFFE

mineralische Dämmstoffe

Klemmfalz WL 035

Für die Wärmedämmung von innen, zwischen den Sparren nahezu verschnittfrei.

Angabe	Stärke
KF 2-035	100 mm
KF 2-035	120 mm
KF 2-035	140 mm
KF 2-035	160 mm
KF 2-035	180 mm
KF 2-035	200 mm
KF 3/V-035*	50 mm



*Untersparren-Klemmfalz

Trennwandplatte WL 040

Für die Wärmedämmung von innen, zwischen den Profilen nahezu verschnittfrei.

Angabe	Stärke
TW 1-040	40 mm
TW 1-040	60 mm
TW 1-040	80 mm
TW 1-040	100 mm



Kerndämmplatten

Glaswolle-Platte, einseitig mit Vlieskaschierung für die Dämmung von zweischaligem Mauerwerk, insbesondere als Kerndämmung ohne Luftschicht gemäß DIN 1053 und DIN 4108-10.

Angabe	Stärke
KD 2/V-035	40 mm
KD 2/V-035	60 mm



Wärmedämmfilz

Glaswolle-Filz als wärme- und schalldämmende Auflage auf Decken, als Wärmedämmung in Kalt- und zweischaligen Blechdächern, sowie als Hohlraumdämmung.

Angabe	Stärke
WF 2-035	180 mm



Holzfaserdämmstoffe

Flexible Dämmplatte

Für die Wärmedämmung von innen, zwischen den Sparren und den Profilen.

Angabe	Stärke
Flex WL 039	40 mm
Flex WL 039	60 mm
Flex WL 039	80 mm
Flex WL 039	100 mm
Flex WL 039	120 mm
Flex WL 039	160 mm
Flex WL 039	180 mm
Flex WL 039	200 mm



Unterdeck-/Wandbauplatten (Nut+Feder)

Für die Wärmedämmung auf den Sparren und der Fassade.

Angabe	Stärke
Universal WL 050	35 mm

Putzfähige Dämmplatte (Nut + Feder)

Für die Wärmedämmung auf der Fassade.

Angabe	Stärke
Protect WL 050	40 mm





FOLIEN & ABDICHTUNGEN

Folien

Dampfbremsfolie

Passt sich ideal den klimatischen Gegebenheiten der Umgebung an und schützt die Konstruktion dadurch dauerhaft vor Feuchtigkeit und Bauschäden.

Angabe

Superglass Superbran Trio	Sd 0,3 - 5,0 m
Superglass Superfol	Sd >100,0 m
ProClima Intello	Sd 0,25 - 25,0 m



Kleber

Superglass Superforte (rot)

Luftdichtes Abkleben von Dampfbremsfolien an Durchdringungen



Superglass Supercral (gelb)

Einseitiges, hochflexibles Klebeband für die Herstellung der luftdichten Schicht.



Superglass Supersan (grün)

Einseitiges, hochflexibles Klebeband für die Herstellung der luftdichten Schicht.



pro clima Tescon Vana Allroundklebeband

Allround-Klebeband mit Vliesträger.



Superglass Dichtkleber

Für die luftdichte und dauerhaft elastische Verklebung von Dampfbremsen auf Mauerwerk, Beton, Putz, Holz und Metall.



pro clima Orcon F Anschlusskleber

Herstellung luftdichter Anschlüsse von Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen aller Art.



Dachbahnen

Bitumen-Schweißbahn (Oberlage)

Quandt Jumboplan PYE PV 250 S5 SS

Elastomerbitumen-Schweißbahn als Oberlage. Vielseitig einsetzbar.

DU/E1 PYE PV250 S5
BA PYE PV250 S5



Kaltselfklebende Polymerbitumenbahn (Unterlage mit Notabdichtungseigenschaft)

Quandt Jumbostar KSK ELVIS DUO

Elastomerbitumen-Kaltselfklebebahn als hochwertige untere Lage mit flexibler Nahtverklebung, Dampfdruckausgleichsschicht und Trennlage auf Holzuntergründen. Für viele Anwendungsbereiche und Untergründe. Möglichkeit der mechanischen Befestigung.

DU/E1 PYE KTG KSP-3
BA PYE KTG KSP-3



Bitumen-Schweißbahn (Unterlage)

Quandt Jumbo Elefantenhaut G 200 S4

Bitumen-Schweißbahn als Trenn- und Unterlage. Möglichkeit der mechanischen Befestigung.

DU/E2 G200 S4
BA G200 S4





ALLES AUS EINER HAND



IHR NUTZEN

- ▶ ein Ansprechpartner für den gesamten Bedarf
- ▶ ein Angebot – eine Lieferung
- ▶ Zeit- und Kosteneinsparung
- ▶ zuverlässig, schnell und unkompliziert
- ▶ verlässliche Verfügbarkeit
- ▶ termingerechte Lieferung

UNSER SERVICE

- ▶ 4.000 m² Lagerfläche
- ▶ Express-Lieferung
- ▶ Baustellen-Lieferung
- ▶ Kranentladung
- ▶ Zuschnittservice
- ▶ Einlagerungsservice

IHR DIREKTER WEG ZU UNS

Großhandel
Tel. 03671/5773-33 oder 53
info@s-h-z.de

Saalfelder Holzzentrum GmbH

Kulmbacher Str.78
07318 Saalfeld
Tel. 03671/5773-0
Fax 03671/5773-23

Öffnungszeiten

Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr
Sa 8.00 - 13.00 Uhr

www.s-h-z.de



Saalfelder Holzzentrum GmbH